

仕様

型 式	Z R - 3 0 - K E
定格荷重(R.L.)	294.2kN(30tf)
定格出力(R.O.)	1.5 ± 0.0007mV/V
非直線性	± 0.02%R.O.
ヒステリシス	± 0.02%R.O.
線り返し性	0.02%R.O.
推奨印加電圧	10 ~ 15V DC
最大印加電圧	20V DC
零バランス	± 1%R.O.
入力端子間抵抗	390 ± 10
出力端子間抵抗	350 ± 5
零点の温度特性	0.015%R.O./10
出力の温度特性	0.02%LOAD/10
温度補償範囲	-10 ~ +60
許容温度範囲	-20 ~ +70
許容過負荷	150%R.L.
保護等級	IP67相当
ケーブル	9.1-5芯 シールドケーブル 11m
防爆構造	Exd BT4
質 量	27kg

No.	名 称	材 質
1	上部荷重受金具	SCM440
2	下部荷重受金具	SCM440
3	上部荷重受金具板	SS400
4	下部荷重受金具板	SS400
5	リング	NBR
6	まわり止め	SUS303

塗 装	
ロードセル	マニル2.5PB3.5/10
上下金具	亜鉛メッキ

ケーブル線芯色別	
赤	入力+
白	入力-
黒	出力+
青	出力-
緑	アース
黄	シールド

外観図

