

## 仕様

型式	DF-200LA	DF-500LA	DF-1	DF-2	DF-5
定格荷重(R.L.)	1961N	4903N	9.807kN	19.61kN	49.03kN
	(200kgf)	(500kgf)	(1tf)	(2tf)	(5tf)
定格出力(R.O.)	2.0 ± 0.002mV/V				
非直線性	± 0.05%R.O.				
ヒステリシス	± 0.05%R.O.				
繰り返し性	0.03%R.O.				
推奨印加電圧	10 ~ 15V DC				
最大印加電圧	20V DC				
零バランス	± 5%R.O.				
入力端子間抵抗	820 ± 40				
出力端子間抵抗	705 ± 5				
零点の温度特性	0.05%R.O./10				
出力の温度特性	0.05%LOAD/10				
温度補償範囲	-10 ~ +60				
許容温度範囲	-20 ~ +70				
許容過負荷	150%R.L.				
保護等級	IP67相当				
材質	ステンレス				

ケーブル線芯色別	
赤	入力+
白	入力-
緑	出力+
青	出力-
黄	シールド

型式	DF-200LA	DF-500LA	DF-1	DF-2	DF-5
許容水平荷重	7.846kN(0.8tf)				15.69kN(1.6tf)
取付ボルト	M12(M12用ワッシャ付)又はM16				M16
ケーブル長さ	5m				10m
質量	約10.5kg				

## 外観図

